

## Информация о продукте 01.20.51

09-07-2025

### Multifleet SHPD 10W-40

#### Описание

Multifleet SHPD 10W-40 — современное универсальное моторное масло на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. Multifleet SHPD 10W-40 обладает следующими свойствами:

- очень высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя
- высокая диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама
- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- высокий и стабильный индекс вязкости.
- низкий уровень зольности

#### Назначение

Multifleet SHPD 10W-40 – универсальное смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных), эксплуатируемых круглый год при любых условиях. Также может использоваться, если в соответствии с требованиями производителя двигателя разрешено увеличить интервал замены (до 30 000 км).

#### Характеристики

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,865
Вязкость при -25 °С, мПа·с	4910
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	89,50
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,00
Индекс вязкости	161
Температура вспышки по Кливленду, °С	222
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,1
Сульфатная зольность, %	1,43

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



10065

Банка емкостью 20 л



10121

Бочка емкостью 60 л



33857

Бочка емкостью 200 л



10221

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.