

Информация о продукте 08.10.02

25-04-2024

Perlus AF 46

Описание

Perlus AF 46 — гидравлическое масло высшего класса с противозадирными присадками на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки с естественным высоким индексом вязкости и с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- очень высокие деэмульгирующие свойства - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести

Назначение

Perlus AF 46 подходит как для тяжело нагруженных гидравлических систем, так и для редукторов и подшипников, подвергающихся легким нагрузкам. Perlus AF 46 также идеально подходит для систем циркуляционной смазки (кроме турбин), смазки вакуумных насосов и систем принудительной смазки.

Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HM

ISO 6743-3 DVC

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,877
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	46,60
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	6,76
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	212
Температура застывания, °C	-39
Кислотное число, мг КОН/г	1,50
Сульфатная зольность, %	0,06
Conductivity, pS	124

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



37530

Пакет в ящике,
15 л



37074

Ведро
емкостью 20 л



32037

Банка
емкостью 20 л



12126

Бочка
емкостью 60 л



31398

Бочка
емкостью 200 л



12224

Бочка
емкостью 208 л



20050

1000 L IBC