

Информация о продукте 08.60.03

23-04-2024

Carsinus VAC 10W-30

Описание

Carsinus VAC 10W-30 — масло для вакуумных насосов на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- очень высокие деэмульгирующие свойства - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести

Назначение

Carsinus VAC 10W-30 подходит для смазки вакуумных насосов, систем смазки картеров и смазки распылением, для которых рекомендовано масло, не ниже HLP.

Характеристики

ISO 6743-3 DVC

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,871
Вязкость при -25 °С, мПа·с	6800
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	72,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	11,00
Индекс вязкости	139
Температура вспышки по Кливленду, °С	205
Температура застывания, °С	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,86

Доступные упаковки



02311



37091



12118



12216

Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.