# Информация о продукте 08.10.30

**12-10-2024**

## Kroon-Oil Perlus AF 10

### Описание

Perlus AF 10 — гидравлическое масло высшего класса с противозадирными присадками на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки с естественным высоким индексом вязкости и с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высочайшим уровнем износостойкости;
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии;
- очень высокую стойкость к окислению;
- очень высокие деэмульгирующие свойства;
- очень высокую способность к выделению воздуха и защиту от вспенивания;
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения;
- низкой температурой потери текучести

### Назначение

Perlus AF 10 – гидравлическое масло, которое подходит как для гидравлических систем, работающих в тяжелых условиях, так и для коробок передач и подшипников, которые подвергаются легким нагрузкам. Это масло также идеально подходит для систем циркуляционной смазки, смазки вакуумных насосов и систем принудительной смазки (за исключением турбин). Не подходит для применения в системах, содержащих посеребренные детали.

### Характеристики

| |
|---|
| AFNOR NF E 48-603 HM |
| ASTM D 6158 HM |
| DIN 51524-2 HLP |
| ISO 11158 HM |

### Типичные характеристики

| | |
|---|---|
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,888 |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 10,00 |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 2,60 |
| Индекс вязкости | 90 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 172 |
| Температура застывания, °C | -60 |
| Кислотное число, мг KOH/г | 0,30 |
| Сульфатная зольность, % | 0,06 |

### Доступные упаковки

37100
Банка емкостью 20 л

12188
Бочка емкостью 60 л

32676
Бочка емкостью 208 л

35964
1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com**