

Информация о продукте 07.30.01

17-05-2025

Kroon-Oil Compound OGL

Описание

Compound OGL — специальный продукт, в состав которого входят минеральные базовые масла глубокой очистки и растворители. В продукт добавлены специальные битумные противозадирные присадки и молибденовые присадки, снижающие износ, обеспечивающие следующие свойства:

- высокая эффективность защиты от износа в суровых условиях эксплуатации
- отличная проникающая способность, которая позволяет проникать даже к жилам стальных канатов
- высокая водостойкость в пресной и соленой воде
- эффективная защита от коррозии
- отличная адгезия к металлам
- сохранение пластичности при очень низких температурах до приблиз. минус -35 °С

Назначение

Compound OGL используется для смазки открытых передач, эксплуатируемых при больших нагрузках. Некоторые примеры использования: поворотные площадки седельно-сцепных устройств, приводные цепи, эксплуатируемые на открытом воздухе или в запыленных средах, стальные тросы, для которых требуется смазка с высокой проникающей способностью, обеспечивающая эффективную антикоррозионную защиту.

Характеристики

N.L.G.I. klasse 0,5

DIN 51825, KPG0G0,5N-30

Типичные характеристики

Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н 7500

Доступные упаковки



38001

Аэрозоль емкостью 400 мл