

Информация о продукте 07.10.02

23-04-2024

Multi Purpose Grease 3

Описание

Multi Purpose Grease 3 — смазка, изготовленная на основе высокоочищенных базовых масел, содержащая литиевое мыло в качестве загустителя. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- сильная адгезия к металлу
- высочайшая водовытесняющая способность
- высокая стабильность
- эффективная защита от коррозии и износа
- высокая прокачиваемость

Назначение

Multi Purpose Grease 3 используется для смазки шариковых подшипников и ступиц колес, а также карданных шарниров и шарниров шасси автомобилей.

Характеристики

N.L.G.I. Klasse 3

DIN 51 502, K 3 K-20

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	235
Температура каплеобразования, °C	190
Диапазон температур, °C	-25/120
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	110,00

Доступные упаковки



34070

Банка, 600 г



38025

Ведро, 18 кг



13102

Бочка, 50 кг



13220

Бочка, 180 кг

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.