

Информация о продукте 07.10.09

25-04-2024

MoS2 Grease EP 2

Описание

MoS2 Grease EP 2 — многоцелевая смазка, изготовленная на основе глубоко очищенных базовых масел с применением комплексных литиевых мыл в качестве загустителя, а также с добавлением дисульфида молибдена и других присадок, позволяющих достичь следующих свойств:

- сильная адгезия к металлу
- высокая эффективность пограничной смазки
- высочайшая водовытесняющая способность
- высокая стабильность
- эффективная защита от коррозии и износа
- низкий коэффициент трения
- стойкость к воздействию высокого давления

Назначение

MoS2 Grease EP 2 можно использовать для смазки сильнонагруженных шарниров, а также тягово-сцепных устройств, подверженных тяжелым нагрузкам. Также подходит для смазки деталей, расположенных в труднодоступных местах.

Характеристики

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KPF 2 K-30

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	280
Температура каплеобразования, °C	185
Диапазон температур, °C	-30/130
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	195,00
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	3200

Доступные упаковки



03006

Картридж, 400 г



34074

Банка, 600 г



03307

Ведро, 5 кг



38035

Ведро, 18 кг



13107

Бочка, 50 кг



13207

Бочка, 180 кг