

Информация о продукте 01.10.24

23-01-2021

HDX 50

Описание

HDX 50 — незагущенное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень высокие моющие и диспергирующие свойства
- высокая стойкость к окислению
- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

HDX 50 – смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, эксплуатируемых при малых нагрузках. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, в которых предусмотрено соответствие стандартам не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,899
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	240,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	18,80
Индекс вязкости	96
Температура вспышки по Кливленду, °C	258
Температура застывания, °C	-12
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,55
Летучесть по Noack, %	4,5

Доступные упаковки



35056



20051



10131



35698

Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.