

Информация о продукте 08.60.14

17-05-2025

Carsinus SS 68

Описание

Carsinus SS 68 — адгезионное масло высшего класса на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с естественным высоким индексом вязкости. В него добавлены адгезионные присадки, что позволяет достичь следующих свойств:

- хорошие адгезионные свойства
- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- очень высокие деэмульгирующие свойства - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести

Назначение

Carsinus SS 68 подходит для систем принудительной смазки, в которых предусмотрено использование нестекающего масла. Carsinus SS 68 также подходит для смазки вертикальных направляющих и коробок передач, эксплуатируемых при легких нагрузках.

Характеристики

ISO 6743-1 AC

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,887
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	70,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	9,49
Индекс вязкости	113
Температура вспышки по Кливленду, °С	215
Температура застывания, °С	-24

Доступные упаковки



57002



37975



12115

Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.