

Информация о продукте 02.20.30

17-05-2025

Unigear HS GL3/GL5 80W-90

Описание

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 — универсальное трансмиссионное масло для всех видов привода на основе лучших синтетических базовых масел (ПАО). Современные присадки обеспечивают следующие свойства продукта:

- высокая эффективность смазки в условиях низких температур: более легкое переключение передач
- очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
- очень высокие противозадирные свойства: надежная защита от износа
- высочайшая тепловая стабильность и оптимальная смазка в течение всего (увеличенного) интервала замены масла: длительный срок службы и оптимальный уровень технической надежности, обеспечивающие снижение текущих расходов

Назначение

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 – универсальное трансмиссионное масло, специально разработанное для механических коробок передач и дифференциалов легковых автомобилей и фургонов. Это трансмиссионное масло для всех видов привода (Total Drive Line) идеально подходит для предприятий со смешанным автомобильным парком. Обычно применяется для механизмов, для которых рекомендованы масла классов API GL-3, GL-4 и GL-5 с вязкостью 80W-90.

Характеристики

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

DAF

DTFR 12B100

Iveco

Mack GO-J

MAN 341 Тип Z2 / 341 Тип GA1 / 342 Тип M2

MB 235.0

Scania STO 1:0 / 1:1 G

ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12E / 12M / 12L

ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A / 24A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,883
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	125,80
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	15,00
Индекс вязкости	122
Температура вспышки по Кливленду, °С	234
Температура застывания, °С	-36

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



37535



57017



37907



12174



12270

Пакет в ящике, 15 л Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.