

Информация о продукте 01.10.21

03-03-2021

HDX 20W-20

Описание

HDX 20W-20 — незагущенное моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень высокие моющие и диспергирующие свойства
- высокая стойкость к окислению
- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

HDX 20W-20 – смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, эксплуатируемых при малых нагрузках. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,876
Вязкость при -15 °С, мПа·с	5000
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	68,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,00
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °С	215
Температура застывания, °С	-24
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,55

Доступные упаковки



35043

Ведро емкостью 20 л



10106

Бочка емкостью 60 л



10206

Бочка емкостью 208 л