

Информация о продукте 08.10.15

10-08-2022

Perlus ACD 46

Описание

Perlus ACD 46 — гидравлическое моеющее масло высшего класса на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки с естественным высоким индексом вязкости. В него добавлены многофункциональные присадки для достижения следующих свойств:

- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- высокая очищающая способность - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести
- способность поглощать небольшие количества воды

Назначение

Perlus ACD 46 подходит как для тяжелонагруженных гидравлических систем, так и для коробок передач и подшипников, подвергающихся легким нагрузкам. Это масло также идеально подходит для систем циркуляционной смазки (кроме турбин), для смазки вакуумных насосов и систем принудительной смазки.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,879
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	46,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	7,37
Индекс вязкости	123
Температура вспышки по Кливленду, °С	215
Температура застывания, °С	-30
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,9
Сульфатная зольность, %	0,94

Доступные упаковки



57030

Ведро емкостью 20 л



12180

Бочка емкостью 60 л



12227

Бочка емкостью 208 л