# Информация о продукте 01.40.25

**12-10-2024**

## Emperol 5W-50

### Описание

Emperol 5W-50 — современное топливоэкономичное синтетическое универсальное моторное масло на основе синтетических базовых маслах, обладающее естественным высоким показателем вязкости. После добавления высокотехнологичных присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся даже при очень высоких рабочих температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

### Назначение

Emperol 5W-50 – универсальное синтетическое топливоэкономичное моторное масло. Подходит для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Для выбора оптимального способа использования всегда см. справочную базу данных.

### Характеристики

| |
|---|
| ACEA A3/B4 |
| API SN/CF |
| MB 229.3 |
| Porsche A40 |
| VW 502.00/505.00 |

### Типичные характеристики

| | |
|---|---|
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,856 |
| Вязкость при -30 °C, мПа·с | 4670 |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 100,90 |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 17,30 |
| Индекс вязкости | 188 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 228 |
| Температура застывания, °C | -39 |
| Общее щелочное число, мг KOH/г | 10,8 |
| Кислотное число, мг KOH/г | 2,71 |
| Сульфатная зольность, % | 1,32 |
| Летучесть по Noack, % | 10,0 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com**

**Доступные упаковки**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 02235 Бутылка емкостью 1 л | 37499 Пакет в ящике, 15 л | 36518 20 L Bag in Box | 57042 Ведро емкостью 20 л | 12195 Бочка емкостью 60 л | 12290 Бочка емкостью 208 л | 35427 1000 L IBC |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com**