



Информация о продукте 01.40.50

17-05-2025

Armado Synth 5W-30

Описание

Armado Synth 5W-30 — современное синтетическое дизельное моторное масло для двигателей коммерческих автомобилей с беспрецедентным уровнем качества. Использование синтетических базовых масел и самых современных присадок задает новые стандарты моторных масел для двигателей коммерческих автомобилей, обеспечивая следующие свойства:

- снижение расхода топлива и очень низкий расход масла
- беспроблемный холодный запуск при очень низких температурах
- обеспечивает прочную смазочную пленку даже при самых жестких условиях эксплуатации
- высокая очищающая способность
- предотвращение износа двигателя
- идеально подходит для использования в механизмах с увеличенным интервалом замены масла, наиболее распространенных в настоящее время
- предотвращает полировку стенок цилиндров

Назначение

Armado Synth 5W-30 подходит для дизельных двигателей, эксплуатируемых в предельно тяжелых условиях. Подходит для дизельных двигателей с низким уровнем токсичных выбросов в сочетании с дизельным топливом с очень низким содержанием серы. Armado Synth 5W-30 разработано с учетом требований производителей для использования в оборудовании с очень большими интервалами замены масла (более 100 000 км) при сохранении очень длительного срока службы.

Характеристики

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,858
Вязкость при -30 °С, мПа·с	6330
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	70,80
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,00
Индекс вязкости	165
Температура вспышки по Кливленду, °С	226
Температура застывания, °С	-48
Общее щелочное число, мг КОН/г	15,3
Сульфатная зольность, %	1,80

Доступные упаковки



57043



32146



20020



12291

Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л