

Информация о продукте 01.20.42

25-04-2024

HDX 20W-50

Описание

HDX 20W-50 — моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- высокий и стабильный индекс вязкости

Назначение

HDX 20W-50 – смазочное масло для эксплуатируемых круглый год бензиновых двигателей, а также малонагруженных дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,889
Вязкость при -15 °С, мПа·с	7940
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	159,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	17,30
Индекс вязкости	117
Температура вспышки по Кливленду, °С	244
Температура застывания, °С	-24
Общее щелочное число, мг КОН/г	3,5
Сульфатная зольность, %	0,86

Доступные упаковки



00201



00327



35032



10116



10216

Бутылка емкостью 1 л Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.