

Информация о продукте 98.40.01

14-04-2024

Gear Oil Alcat 30

Описание

Gear Oil Alcat 30 — специальное масло для гидравлики и трансмиссий на основе базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень низкая температура потери текучести
- очень высокая стойкость к окислению
- высокий уровень износостойкости, повышающий срок службы главных передач
- высокие антифрикционные свойства, обеспечивающие оптимальность работы силовых трансмиссий
- пригодность для систем с маслоохлаждаемыми тормозами
- высочайший уровень защиты от ржавления и коррозии

Назначение

Gear Oil Alcat 30 — Специально разработано для смазки силовых трансмиссий, дифференциалов, главных передач и гидравлических систем землеройного оборудования, рекомендованное масло для которого должно соответствовать спецификации Caterpillar TO-4 или Allison C4.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДВИГАТЕЛЯХ!

Характеристики

API GL-4

Allison C4

Cat TO-4 / TO-2

Komatsu KES 07.868.1

ZF TE-ML 03C / 07D / 07F

Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,897
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	95,60
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	11,00
Индекс вязкости	100
Температура вспышки по Кливленду, °C	238
Температура застывания, °C	-30
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,5
Сульфатная зольность, %	1,32
HTHS, мПа.с	3,27

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



56022



35770



31131



11279

Ведро емкостью 20 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.