Информация о продукте VM.10.07

14-07-2025

VatOil Syntruck UHPD Plus 10W-40

Описание

SynTruck UHPD Plus 10W-40 – топливоэкономичная смазка с низким содержанием сульфатной золы, топлива и серы (Low-SAPS). Обладает следующими свойствами:

– очень высокая моющая способность и, как следствие, минимизация образования отложений в горячей зоне двигателя;
– очень высокая диспергирующая способность и, как следствие, минимизация образования частиц;
– высокий стабильный индекс естественной вязкости;
– низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS);
– эффективная защита от износа, значительное снижение износа поршневых колец и гильз цилиндров;
– снижение расхода топлива.

Назначение

SynTruck UHPD Plus 10W-40 подходит для двигателей с системой рециркуляции отработавших газов как с дизельным сажевым фильтром (DPF), так и без него. Это масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS) рекомендуется для двигателей экологических классов EURO 4, EURO 5 и EURO 6 в сочетании с низкосернистым дизельным топливом. Подходит для эксплуатации круглый год в самых суровых условиях. Обязательно сверяйте информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекоменда

Характеристики

ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CI-4
Deutz DQC IV-18 LA
Mack EO-N
DTFR 15C110 (228.51)
MB 228.51
NATO-code O-1180, TL 9150-0107/4
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Cat ECF-1
Cummins CES 20076 / 20077
JASO DH-2
MAN M 3477 / M 3271-1 / M 3271-3
MB 228.51
MTU Type 3.1
DAF Extended Drain
Iveco 18-1804 TLS E9
Renault VI RXD / RGD

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,866
Вязкость при -25 °C, мПа·с	5810
Вязкость при 40 °C, мм²/с	98,20
Вязкость при 100 °C, мм²/с	14,70
Индекс вязкости	156
Температура вспышки по Кливленду, °C	246
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,1
Сульфатная зольность, %	1,00

Доступные упаковки

50054
Банка емкостью 20 л

50110
Бочка емкостью 60 л

50154
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com