

Информация о продукте VG.10.05

02-12-2021

VatOil Syntrag RPC 75W-80

Описание

SynTrag RPC 75W-80 – универсальное всесезонное минеральное смазочное масло с противозадирными присадками. Свойства SynTrag RPC 75W-80:

- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- превосходная стойкость к окислению
- низкая вязкость при низких температурах
- очень высокие противозадирные свойства
- высокий стабильный индекс вязкости

Назначение

SynTrag RPC 75W-80 подходит для редукторов, для которых требуется надежное срабатывание муфт. Кроме того, продукт может использоваться для узлов, для которых требуется маловязкое масло для зубчатых передач. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API GL-4+

MIL-L-2105

PSA B71 2330

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,848
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	49,30
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	9,15
Индекс вязкости	170
Температура вспышки по Кливленду, °С	220
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,7
Кислотное число, мг КОН/г	1,34
Сульфатная зольность, %	1,34
Вязкость по Брукфильду при -40 °С, мПа·с	61300

Доступные упаковки



50120

1 L bottle



50125

Банка емкостью 20 л



50177

Бочка емкостью 60 л



50178

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.