Информация о продукте 08.60.13

30-04-2024

Carsinus 220

Описание

Carsinus 220 — циркуляционное масло высшего класса на основе специально подобранных базовых масел селективной очистки с естественным высоким индексом вязкости. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- высочайший уровень износостойкости
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- очень высокие деэмульгирующие свойства - очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести

Назначение

Carsinus 220 подходит для машин, смазываемых посредством циркуляционной смазки. Исключение составляют турбины. Carsinus также подходит для смазки коробок передач и подшипников, эксплуатируемых при легких нагрузках.

Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
DIN 51524-2 HLP
ISO 11158 HM

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,897
Вязкость при 40 °C, мм²/с	220,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	18,80
Индекс вязкости	95
Температура вспышки по Кливленду, °C	246
Температура застывания, °C	-18
Кислотное число, мг KOH/г	0,40
Сульфатная зольность, %	0,06

Доступные упаковки

02309
Банка емкостью 5 л

57001
Ведро емкостью 20 л

12112
Бочка емкостью 60 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com