

Информация о продукте VM.10.11

02-12-2021

VatOil Turbo Plus 20W-50

Описание

Turbo Plus 20W-50 – высокоэффективное универсальное масло для смешанного транспортного парка. Данный продукт обеспечивает непревзойденную защиту транспортных средств, которые эксплуатируются в условиях частой потребности в обслуживании, свойственных для смешанного транспортного парка. Подобранные присадки помогают минимизировать образование шлама вследствие движения с частыми остановками и, соответственно, уменьшить износ двигателя. Свойства:

- очистка и поддержание работоспособности двигателя;
- устойчивость масляной пленки к окислению и воздействию температур;
- защита двигателя от износа и коррозии благодаря прочной масляной пленке;
- снижение износа двигателя при эксплуатации автомобиля с частыми остановками;
- предотвращение образования черного шлама.

Назначение

Turbo Plus 20W-50 – универсальное смазочное масло. Соответствует требованиям большинства турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых круглый год в любых условиях. Выбор компании Caterpillar в качестве дизельного моторного масла. Обязательно сверяйте информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

Performance level

ACEA E7

API CH-4/SJ

Deutz DQC III-10

MB 228.1

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л 0,897

Вязкость при -15 °С, мПа·с 7600

Вязкость при 40 °С, мм²/с 154,30Вязкость при 100 °С, мм²/с 17,30

Индекс вязкости 122

Температура вспышки по Кливленду, °С 226

Температура застывания, °С -30

Общее щелочное число, мг КОН/г 11,1

Сульфатная зольность, % 1,43

Летучесть по Noack, % 7,7

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50158

1 L bottle



50159

Банка емкостью 5 л



50160

Банка емкостью 20 л



50161

Бочка емкостью 60 л



50162

Бочка емкостью 210 л