

Информация о продукте VM.20.13

24-10-2021

VatOil SynTech Diesel 10W-40

Описание

SynTech Diesel 10W-40 – полусинтетическое моторное масло. Помогает поддерживать высокие рабочие характеристики, обеспечивая защиту в самых тяжелых условиях эксплуатации. Свойства:

- уменьшение отложения шлама и нагара;
- низкий расход масла;
- высокая эффективность холодного запуска;
- непревзойденная защита от износа;
- повышенная прочность масляной пленки.

Назначение

SynTech Diesel 10W-40 подходит для дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Помогает поддерживать высокие рабочие характеристики в самых тяжелых условиях эксплуатации. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,867
Вязкость при -25 °C, мПа·с	5530
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	90,50
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	13,70
Индекс вязкости	154
Температура вспышки по Кливленду, °C	226
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,0
Сульфатная зольность, %	1,31
Летучесть по Noack, %	9,9

Доступные упаковки



50231

1 L bottle



50232

Банка емкостью 4 л



50233

Банка емкостью 20 л



50234

Бочка емкостью 60 л



50235

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.