

## Информация о продукте 08.60.19

17-05-2025

### Heat Transfer Oil 32

#### Описание

Heat Transfer Oil 32 — масляный теплоноситель, в состав которого входят очень тщательно подобранные и очищенные базовые масла, за счет чего продукт проявляет следующие свойства:

- высокая тепловая стойкость
- высокая стойкость к окислению
- уменьшение отложений в установке
- отсутствие коррозионной активности

#### Назначение

Heat Transfer Oil 32 используется как теплоноситель в замкнутых циркуляционных системах, работающих по принципу непрямого нагрева при высоких температурах (около 100 °С). Может использоваться в системах, нагреваемых до 300 °С, без инертного газа. При температуре 300–320 °С инертный газ должен создавать небольшое избыточное давление.

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,870
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	32,00
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	5,36
Индекс вязкости	104
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-15

#### Доступные упаковки



37773

Пакет в ящике, 15 л



57007

Ведро емкостью 20 л



35419

Банка емкостью 20 л



12145

Бочка емкостью 60 л



12243

Бочка емкостью 208 л