

Информация о продукте 08.60.19

17-05-2025

Heat Transfer Oil 32

Описание

Heat Transfer Oil 32 — масляный теплоноситель, в состав которого входят очень тщательно подобранные и очищенные базовые масла, за счет чего продукт проявляет следующие свойства:

- высокая тепловая стойкость
- высокая стойкость к окислению
- уменьшение отложений в установке
- отсутствие коррозионной активности

Назначение

Heat Transfer Oil 32 используется как теплоноситель в замкнутых циркуляционных системах, работающих по принципу непрямого нагрева при высоких температурах (около 100 °С). Может использоваться в системах, нагреваемых до 300 °С, без инертного газа. При температуре 300–320 °С инертный газ должен создавать небольшое избыточное давление.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,870
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	32,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	5,36
Индекс вязкости	104
Температура вспышки по Кливленду, °С	224
Температура застывания, °С	-15

Доступные упаковки



37773

Пакет в ящике,
15 л



57007

Ведро емкостью
20 л



35419

Банка емкостью
20 л



12145

Бочка емкостью
60 л



35209

Бочка емкостью
200 л



12243

Бочка емкостью
208 л