

Информация о продукте 05.20.10

18-04-2024

Maestrol

Описание

Maestrol — полусинтетическое масло для 2-тактных бензиновых двигателей. Содержит специальные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- высочайшая эффективность смазки всех узлов и деталей двигателя благодаря высокой адгезии: повышение срока службы двигателя за счет уменьшения износа
- сильные моющие свойства, вследствие чего в камере сгорания и в каналах системы выпуска отложения не образуются даже при высоких температурах
- практически полное сгорание, обеспечивающее чистоту свечей зажигания и оптимальную работу двигателя
- высокий уровень защиты от коррозии и износа
- низкий уровень дымности и запаха
- возможность смешивания с неэтилированным бензином

Назначение

Maestrol полусинтетическое масло подходит для высокоскоростных тяжело нагруженных 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением для мопедов, мотоциклов, скутеров, цепных пил, газонокосилок, генераторов и др. Также подходит для 2-тактных двигателей с водяным охлаждением. Может использоваться как самосмешивающийся продукт или в автоматических системах смазки. Соотношение компонентов: смешать масло и топливо в соотношении 1:50 или в другом рекомендованном производителем соотношении.

Характеристики

API TC

JASO FD

Global GD

Husqvarna 272

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,873
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	64,60
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	9,50
Индекс вязкости	129
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	100
Температура вспышки по Кливленду, °C	116
Температура застывания, °C	-24
Общее щелочное число, мг КОН/г	1,4
Кислотное число, мг КОН/г	0,50
Сульфатная зольность, %	0,14

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



02220
Бутылка
емкостью 1 л



37519
Пакет в ящике,
15 л



32732
20 L Bag in Box



37066
Ведро емкостью
20 л



12166
Бочка емкостью
60 л



12263
Бочка емкостью
208 л