

Информация о продукте 02.20.20

06-07-2025

Gearlube HS GL-5 75W-90

Описание

Gearlube HS GL-5 75W-90 — ультрасовременное синтетическое трансмиссионное масло. Маловязкие базовые масла и особые присадки обеспечили следующие свойства:

- снижение расхода топлива (снижение эксплуатационных расходов)
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения (отсутствие риска утечек)
- прочная смазочная пленка даже при самых жестких условиях эксплуатации (повышение уровня надежности техники)
- низкий индекс вязкости, обеспечивший удобство переключения передач (удобство использования)
- эффективная защита от износа коробок передач и подшипников (повышение срока службы приводного механизма)
- идеально подходит для использования в современных механизмах с увеличенным интервалом замены масла, число которых постоянно увеличивается (повышение уровня надежности техники)

Назначение

Gearlube HS GL-5 75W-90 – топливозономичное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для гипоидных передач задних мостов и механических коробок передач, эксплуатируемых в самых тяжелых условиях. Также может применяться в всех коробках передач, для которых рекомендованы масла с противозадирными присадками.

Характеристики

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/17B

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,872

Вязкость при 40 °C, мм²/с 80,90Вязкость при 100 °C, мм²/с 14,80

Индекс вязкости 192

Температура вспышки по Кливленду, °C 190

Температура застывания, °C -45

Доступные упаковки



37508



35077



12173



34356



12269

Пакет в ящике, 15 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 200 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com