Информация о продукте 02.20.40

02-07-2025

Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

Описание

Syngear MT/LD 75W-80 — маловязкое топливоэкономичное синтетическое долговечное трансмиссионное масло. После добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

- высочайшая тепловая стабильность, обеспечивающая низкий уровень вязкости в течение длительного времени
- очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
- низкая температура потери текучести обеспечила легкость переключения передач при низких температурах
- очень высокие противозадирные свойства
- длительный срок службы

Назначение

Syngear MT/LD 75W-80 — специальная разработка для современных тяжелонагруженных (компактных) и механических коробок передач, температура в которых может достигать очень высоких значений. Этот продукт особенно эффективен в механизмах, для которых производителями предусмотрены увеличенные интервалы замены масла. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

Характеристики

API GL-4
MAN 341 Typ Z4
ZF TE-ML 01L / 02L / 16K
DAF
Eaton Europe (extended drain)
Iveco
Renault
Volvo 97307
ZF TE-ML 08 / 13 / 24A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,858
Вязкость при 40 °C, мм²/с	59,50
Вязкость при 100 °C, мм²/с	10,00
Индекс вязкости	155
Температура вспышки по Кливленду, °C	218
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг KOH/г	3,2

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

37507	57018	35131	12175	34553	12271
Пакет в ящике, 15 л	Ведро емкостью 20 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 200 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com