

## Информация о продукте 01.30.60

18-05-2024

### Expulsa 10W-40

#### Описание

Expulsa 10W-40 — полусинтетическое моторное масло, особенно эффективное во всех мощных 4-тактных двигателях мотоциклов. Уникальная формула разработана с участием Honda, Suzuki, Kawasaki и Yamaha на основе последних технологий. Ведущие производители рекомендуют специализированные моторные масла для мотоциклов. Смесь высококлассных синтетических и минеральных базовых масел обеспечила следующие свойства:

- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- увеличенный интервал замены масла
- очень прочная смазочная пленка даже при очень высоких рабочих температурах
- минимальное отложение золы
- беспроблемный холодный запуск
- низкий расход масла
- высокие диспергирующие и моющие свойства

#### Назначение

Expulsa 10W-40 предназначается для всех 4-тактных двигателей мотоциклов (включая европейские модели), независимо от того, оснащены ли они сцеплением, работающим в масляной ванне. Данный продукт также подходит для мотоциклов с современными каталитическими нейтрализаторами. Особое внимание уделялось обеспечению максимального трения даже при очень высокой температуре масла, поэтому передачи переключаются бесшумно, когда рабочая температура двигателя еще не достигнута.

#### Характеристики

API SL

JASO MA2

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,867
Вязкость при -25 °С, мПа·с	3200
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	85,60
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,00
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °С	218
Температура застывания, °С	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,94

#### Доступные упаковки



02227

Бутылка емкостью 1 л



37548

Пакет в ящике, 15 л



37181

20 L Bag in  
Box



12177

Бочка емкостью 60 л



12273

Бочка емкостью 208 л



33422

1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.