Информация о продукте 02.10.33

14-07-2025

Gearlube LS 80W-90

Описание

Gearlube LS 80W-90 — минеральное смазочное масло для механических коробок передач на основе первоклассных синтетических базовых масел, масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- высочайшая стойкость к окислению
- очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
- низкая температура потери текучести
- высокие противозадирные свойства
- высочайшая эффективность при использовании в узлах с ограниченным проскальзыванием

Назначение

Gearlube LS 80W-90 — специальная разработка для безупречной смазки так называемых гипоидных приводов с ограниченным проскальзыванием и самоблокировкой.

Характеристики

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105D
Volvo 97321 (STD 1273,21)
ZF TE-ML 05C, 05N, 21N
P >1900 mg/kg (Liebherr)

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,877
Вязкость при 40 °C, мм²/с	120,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	15,00
Индекс вязкости	125
Температура вспышки по Кливленду, °C	214
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг KOH/г	2,0
Кислотное число, мг KOH/г	1,27
Вязкость по Брукфильду при -26 °C, мПа·с	40700
Содержание кальция, мг/кг	240
Содержание цинка, мг/кг	0

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

01214	34617	37520	35076	11133	11233
Бутылка емкостью 1 л	Банка емкостью 5 л	Пакет в ящике, 15 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com