

Информация о продукте 09.40.03

17-05-2025

Kroon-Oil Drauliquid DOT 5.1

Описание

Drauliquid DOT 5.1 — синтетическая тормозная жидкость, обладающая следующими свойствами:

- очень низкая температура потери текучести
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения
- минимальные признаки коррозии
- возможность смешивания с другими тормозными жидкостями DOT 3 и DOT 4

Назначение

Drauliquid DOT 5.1 подходит для всех гидравлических тормозных систем барабанного и дискового типа, в которых можно использовать синтетические тормозные жидкости. Эта тормозная жидкость идеально подходит при слишком высоких или слишком низких температурах при торможении в сочетании с тормозными системами ABS/ASR.

Характеристики

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,070
Вязкость при -40 °С, мм ² /с	776
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	2,30
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	150
Температура кипения (флегмы), °С	275
Температура влажного кипения, °С	195
Значение pH 50% этанолового раствора	8,5

Доступные упаковки



35664

Бутылка емкостью 500 мл



34199

Ведро емкостью 20 л