

Информация о продукте 09.40.05

04-07-2022

Kroon-Oil Drauliquid Racing

Описание

Drauliquid Racing — синтетическая тормозная жидкость очень высокого качества. Этот продукт был специально разработан для целого ряда задач, связанных с миром автоспорта и мотогонок. Тормозная жидкость обладает очень высокой температурой кипения, что создает относительно большой запас безопасности. Гликольэфир и сложноэфирные базовые масла высшего качества в сочетании с высокотехнологичными присадками обеспечили следующие свойства:

- очень низкий индекс вязкости, обеспечивший очень высокую быстроту отклика
- очень высокая точка кипения как влажного, так и сухого продукта, обеспечивающая высокий запас по безопасности
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения
- высочайший уровень защиты от коррозии
- допускает смешивание с тормозными жидкостями DOT 4 и DOT 5.1

Назначение

Drauliquid Racing – высококачественная тормозная жидкость, разработанная специально для использования в автоспорте. Данный продукт особенно эффективен при использовании в высокотехнологичных тормозных системах спортивных автомобилей с двигателями большой и очень большой мощности. Drauliquid Racing легко смешивается с тормозными жидкостями классов DOT 4 и DOT 5.1.

Характеристики

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

Типичные характеристики

Цвет	GEEL
Плотность при 15 °С, кг/л	1,081
Вязкость при -40 °С, мм ² /с	1495
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	2,59
Температура кипения (флегмы), °С	320
Температура влажного кипения, °С	195
Значение pH	7,1

Доступные упаковки



35665



34489

Бутылка емкостью 500 мл Ведро емкостью 20 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.