Информация о продукте 01.30.76

20-04-2024

Armado Synth MSP 5W-40

Описание

Armado Synth MSP 5W-40 — синтетическое моторное масло премиум-класса, специально разработанное для последнего поколения тяжелых дизельных двигателей. Специальные технологии присадок со средним уровнем сульфатной зольности и содержанием фосфора и серы (Mid SAPS) в сочетании с высококачественными базовыми маслами гарантируют следующие преимущества этого продукта премиум-класса:

- низкий уровень сульфатной зольности и низкое содержание фосфора и серы, что делает этот продукт пригодным для двигателей с системами доочистки выхлопных газов
- снижение расхода топлива
- отличные чистящие свойства, в результате чего образование отложений, шлама и твердых частиц сведено к минимуму
- высокий уровень защиты от износа
- очень высокая стойкость к окислению и коррозии

Назначение

Armado Synth MSP 5W-40 – топливоэкономичное синтетическое моторное масло премиум-класса для новейших дизельных двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Технология Mid SAPS позволяет использовать его с низкосернистым дизельным топливом в экологически чистых двигателях (Euro 5 и 6), независимо от оснащенности устройством доочистки выхлопных газов (сажевый фильтр и/или каталитический нейтрализатор SCR) и/или системой EGR. По указанию производителя интервалы замены масла можно увеличить.

Характеристики

ACEA E7, E9
API CJ-4 / SM
Cat ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel 93K218 / 93K215 / 93K214
DTFR 15C100
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3575
MB 228.31
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,854
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5740
Вязкость при 40 °C, мм²/с	88,40
Вязкость при 100 °C, мм²/с	13,90
Индекс вязкости	161
Температура вспышки по Кливленду, °C	220
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг KOH/г	10,3
Сульфатная зольность, %	0,95

Доступные упаковки

35683
Ведро емкостью 20 л

35867
Бочка емкостью 60 л

35311
Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com