

Информация о продукте 08.10.01

26-04-2024

Perlus AF 32

Описание

Perlus AF 32 — гидравлическое масло высшего класса с противозадирными присадками на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки с естественным высоким индексом вязкости и с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высочайшим уровнем износостойкости;
- очень высокий уровень защиты от ржавления и коррозии;
- очень высокую стойкость к окислению;
- очень высокие деэмульгирующие свойства;
- очень высокую способность к выделению воздуха и защиту от вспенивания;
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения;
- низкой температурой потери текучести.

Назначение

Perlus AF 32 подходит как для гидравлических систем, работающих в тяжелых условиях, так и для редукторов и подшипников, которые подвергаются легкой нагрузке. Perlus AF 32 также идеально подходит для систем циркуляционной смазки (за исключением турбин), смазки вакуумных насосов и основных механизмов.

Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

Cincinnati Machine P-68

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-2 HLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HM

ISO 6743-3 DVC

Типичные характеристики

| | |
|---|-------|
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,869 |
| Вязкость при 40 °C, мм ² /с | 32,00 |
| Вязкость при 100 °C, мм ² /с | 5,52 |
| Индекс вязкости | 102 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 205 |
| Температура застывания, °C | -33 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,40 |
| Сульфатная зольность, % | 0,06 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



37531

Пакет в ящике,
15 л



37073

Ведро
емкостью 20 л



32039

Банка
емкостью 20 л



12106

Бочка
емкостью 60 л



34357

Бочка
емкостью 200 л



12204

Бочка
емкостью 208 л



31049

1000 L IBC