Информация о продукте 06.10.20

12-10-2024

Chainlube XS 100

Описание

Chainlube XS 100 изготовлен на основе высококачественных базовых масел с малым содержанием ароматических веществ. Продукт содержит специальный комплекс присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высокая адгезия к цепям, вследствие чего масло не разбрызгивается с них
- высочайшие смазывающие свойства

Назначение

Chainlube XS 100 предназначается для смазки режущей цепи цепной пилы для защиты от заедания и разрыва.

Внимание! Chainlube XS 100 НЕ подходит для смазки электропривода.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,881
Вязкость при 40 °C, мм²/с	100,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	11,30
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-24

Доступные упаковки

02212
Бутылка
емкостью 1 л

02307
Банка
емкостью 5 л

37524
Пакет в ящике,
15 л

36877
20 L Bag in Box

37068
Ведро
емкостью 20 л

12108
Бочка
емкостью 60 л

12206
Бочка
емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com