# Информация о продукте 02.20.40

**12-10-2024**

## Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

### Описание

Syngear MT/LD 75W-80 — маловязкое топливоэкономичное синтетическое долговечное трансмиссионное масло. После добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

- высочайшая тепловая стабильность, обеспечивающая низкий уровень вязкости в течение длительного времени
- очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
- низкая температура потери текучести обеспечила легкость переключения передач при низких температурах
- очень высокие противозадирные свойства
- длительный срок службы

### Назначение

Syngear MT/LD 75W-80 — специальная разработка для современных тяжелонагруженных (компактных) и механических коробок передач, температура в которых может достигать очень высоких значений. Этот продукт особенно эффективен в механизмах, для которых производителями предусмотрены увеличенные интервалы замены масла. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

### Характеристики

| |
|---|
| API GL-4 |
| MAN 341 Typ Z4 |
| ZF TE-ML 01L / 02L / 16K |
| DAF |
| Eaton Europe (extended drain) |
| Iveco |
| Renault |
| Volvo 97307 |
| ZF TE-ML 08 / 13 / 24A |

### Типичные характеристики

| | |
|---|---|
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,858 |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 59,50 |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 10,00 |
| Индекс вязкости | 155 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 218 |
| Температура застывания, °C | -39 |
| Общее щелочное число, мг KOH/г | 4,2 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com**

**Доступные упаковки**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 37507 | 32744 | 57018 | 35131 | 12175 | 34553 | 12271 |
| Пакет в ящике, 15 л | 20 L Bag in Box | Ведро емкостью 20 л | Банка емкостью 20 л | Бочка емкостью 60 л | Бочка емкостью 200 л | Бочка емкостью 208 л |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com**