

## Информация о продукте 02.10.31

15-07-2024

### Gearlube GL-5 85W-140

#### Описание

Gearlube GL-5 85W-140 — минеральное смазочное масло для механических коробок передач на основе первоклассных масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- высочайшая стойкость к окислению
- очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
- низкая температура потери текучести
- высокие противозадирные свойства

#### Назначение

Gearlube GL-5 85W-140 применяется в тяжело нагруженных гипоидных передачах задних мостов и во всех коробках передач, для которых требуются масла с противозадирными присадками.

#### Характеристики

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,899
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	340,00
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	27,00
Индекс вязкости	106
Температура вспышки по Кливленду, °C	245
Температура застывания, °C	-15
Кислотное число, мг КОН/г	1,80

#### Доступные упаковки



01329

Банка емкостью  
5 л



36083

Ведро емкостью  
20 л



31026

Банка емкостью  
20 л



11107

Бочка емкостью  
60 л



11207

Бочка емкостью  
208 л



34505

1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.