

Информация о продукте 01.10.22

17-05-2025

HDX 30

Описание

HDX 30 — незагущенное моторное масло на основе высококачественных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- очень высокие моющие и диспергирующие свойства
- высокая стойкость к окислению

Назначение

HDX 30 – смазочное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, эксплуатируемых при малых нагрузках. Не подходит для турбированных дизельных двигателей, масло которых должно соответствовать требованиям не ниже API CD или Mil-L-2104 C/D.

Характеристики

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,883

Вязкость при 40 °C, мм²/с 103,00

Вязкость при 100 °C, мм²/с 11,70

Индекс вязкости 98

Температура вспышки по Кливленду, °C 230

Температура застывания, °C -18

Общее щелочное число, мг КОН/г 3,5

Сульфатная зольность, % 0,55

Доступные упаковки



00206

Бутылка

емкостью 1 л



31110

Банка

емкостью 5 л



35044

Ведро

емкостью 20 л



34484

Банка

емкостью 20 л



10107

Бочка

емкостью 60 л



10207

Бочка

емкостью 208 л



37748

1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.