Информация о продукте 07.10.08

12-10-2024

Gear Grease EP 00/000

Описание

Gear Grease EP 00/000 — полужидкая многоцелевая смазка, изготовленная на основе глубоко очищенных, высоковязких базовых масел с применением комплексных литиевых мыл в качестве загустителя, а также с добавлением противозадирных и других присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- сильная адгезия к металлу
- высочайшая водовытесняющая способность
- высокая стабильность
- высокий уровень защиты от коррозии и износа
- высокая прокачиваемость
- высочайшие противозадирные свойства

Назначение

Gear Grease EP 00/000 особенно эффективна для систем централизованной смазки герметичных, но не являющихся маслонепроницаемыми редукторов.

Характеристики

N.L.G.I. Klasse 00/000
DIN 51 502, GP 00/000 K-50
MAN 283 Li-P00 (level)

Типичные характеристики

Пенетрация (рабочая), 0,1 мм	430
Температура каплеобразования, °C	160
Диапазон температур, °C	-50/120
Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с	45,00
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	2200

Доступные упаковки

32343
Банка, 600 г

38029
Ведро, 18 кг

13119
Бочка, 50 кг

33695
Бочка, 180 кг

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com