

Информация о продукте 09.10.01

23-04-2024

Kroon-Oil Coolant -26

Описание

Coolant -26 — классическая охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и умягченной воды. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- эффективная защита всех металлов, используемых в современном двигателе и системах охлаждения
- отсутствие негативного воздействия на прокладки и уплотнения
- высокий уровень защиты от вспенивания
- защита алюминиевых головок блоков цилиндров

Назначение

Coolant -26 можно использовать круглый год для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Coolant -26 следует использовать неразбавленной. Это обеспечивает защиту при температурах до -26 °С.

Характеристики

BS 6580:2010

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,056
Значение pH	8,2
Запас щелочности, мл	8,3
Температура кристаллизации, °С	-26

Доступные упаковки



04203

Бутылка емкостью 1 л



04302

5 L can



14004

20 L can



14103

Бочка емкостью 60 л



14203

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.