

Информация о продукте 09.40.01

24-04-2024

Drauliquid DOT 3

Описание

Drauliquid DOT 3 — синтетическая тормозная жидкость, обладающая следующими свойствами:

- очень низкая температура потери текучести
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения
- минимальные признаки коррозии

Назначение

Drauliquid DOT 3 подходит для всех гидравлических тормозных систем барабанного и дискового типа, для которых требуется тормозная жидкость класса DOT 3 или SAE J 1703.

Характеристики

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1703, ISO 4925

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,040
Вязкость при -40 °С, мм ² /с	1150
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	1,90
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	150
Температура кипения (флегмы), °С	243
Температура влажного кипения, °С	143

Доступные упаковки



36943



04205



04303



14101

Бутылка емкостью 500 мл Бутылка емкостью 1 л Банка емкостью 5 л Бочка емкостью 60 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.