

## Информация о продукте 09.50.02

25-04-2024

### Kroon-Oil Kroontex SDC

#### Описание

Kroontex SDC — консервирующая жидкость для долговременной консервации машин и их узлов и деталей. Включает компоненты вазелинового типа, минеральный растворитель, специальный реагент для диспергирования воды и коррозионно-устойчивые присадки, обеспечивая следующие свойства:

- хорошую способность к диспергированию воды: отсутствие необходимости высушивать влажные участки
- легко удаляется при помощи минерального растворителя
- высокие деэмульгирующие свойства: вещество можно легко отделить от воды
- прочная поверхностная пленка толщиной около 10 микрон: способность к восстановлению при незначительных повреждениях
- высокий уровень защиты от коррозии: минимальная длительность защиты составляет около 24 месяцев при хранении в помещении и около 12 месяцев при хранении под открытым небом.

#### Назначение

Kroontex SDC – консервационная жидкость промышленного назначения для длительного хранения машин и их деталей. Можно наносить погружением, распылением или с помощью мягкой щетки. Kroontex SDC можно удалить с помощью обезжиривающего средства (минерального или щелочного) и/или устройства для мытья под давлением.

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,828
Вязкость при 20 °С, мм <sup>2</sup> /с	48,00
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	65

#### Доступные упаковки



14040



14211

Банка емкостью 30 л    Бочка емкостью 208 л