

Информация о продукте 09.50.06

17-05-2025

SMO 1830

Описание

SMO 1830 — минеральное масло, в состав которого в основном входит смесь насыщенных парафиновых и циклопарафиновых углеводородов. Благодаря глубокой очистке это масло практически не содержит кислот, почти не имеет цвета и запаха. Высокая степень чистоты позволяет использовать продукт для множества различных целей. Продукт поставляется в упаковке с удобным дозирующим колпачком. Поверните колпачок на четверть оборота и выдавите немного средства из упаковки.

Назначение

SMO 1830 имеет очень высокую степень очистки и не содержит кислоты. Благодаря этому может использоваться для следующего:

- смазки прецизионного инженерного оборудования;
- швейных и других машин, применяемых в текстильной промышленности. Внимание! SMO 1830 запрещается использовать в оборудовании пищевой и медицинской промышленности, в котором масло может соприкасаться с продуктами.

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,853
Вязкость при 20 °С, мм ² /с	54,00
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	22,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	4,40
Индекс вязкости	109
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	101
Температура вспышки по Кливленду, °С	170
Температура застывания, °С	-9

Доступные упаковки



22017

Бутылка
емкостью 100 мл



02217

Бутылка
емкостью 1 л



33644

Ведро емкостью
20 л



37996

Банка емкостью
20 л



12156

Бочка емкостью
60 л



33807

Бочка емкостью
208 л