

# Информация о продукте 06.20.08 29-04-2024

# **Kroon-Oil PTO MOS2**

## Описание

PTO MoS2 — антикоррозионная жидкость с высокой проникающей способностью под оксидную пленку металлических деталей, пораженных ржавчиной. PTO MoS2 содержит современные присадки, включая хорошо известную сухую смазку — дисульфид молибдена (MoS2), а также коллоидный графит, благодаря чему продукт не только эффективно смазывает детали, но и обеспечивает защиту от коррозии и износа.

#### Назначение

PTO MoS2 подходит для восстановления подвижности любых металлических деталей, прихваченных в результате коррозии: болтов, винтов, гаек, петель и др.

## Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,860
Вязкость при 40 °C, мм²/с	11,80
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	107

# Доступные упаковки



15201

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.