

Информация о продукте 01.40.60

23-04-2024

Asyntho 5W-30

Описание

Asyntho 5W-30 — современное универсальное топливозакономичное моторное масло с увеличенным сроком службы на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. После добавления современных присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- низкие потери от испарения
- очень высокий естественный индекс вязкости
- высокая прочность на сдвиг
- равномерная и эффективная смазка при холодных запусках
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся даже при очень высоких рабочих температурах
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Asyntho 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов в той мере, насколько они соответствуют следующим спецификациям.

Характеристики

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

GM LL-A-025/LL-B-025

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,857
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5870
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	72,80
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	12,15
Индекс вязкости	162
Температура вспышки по Кливленду, °C	251
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,8
Кислотное число, мг КОН/г	2,10
Сульфатная зольность, %	1,32

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



31070

Бутылка

емкостью 1 л



34668

Банка

емкостью 4 л



20029

Банка

емкостью 5 л



37471

Пакет в

ящике, 15 л



32724

20 L Bag in

Box



45030

Ведро

емкостью 20

л



20031

Бочка

емкостью 60

л



20032

Бочка

емкостью

208 л