

Информация о продукте 01.30.20

06-07-2025

Torsynth 10W-40

Описание

Torsynth 10W-40 — современное топливозкономичное универсальное моторное масло на основе минеральных и синтетических базовых масел с естественным высоким индексом вязкости. Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива (до 2 %)
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- пригодность для использования в автомобильных двигателях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами последнего поколения

Назначение

Torsynth 10W-40 – универсальное топливозкономичное моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

Характеристики

Suitable for use:

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,871
Вязкость при -25 °С, мПа·с	5800
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	89,90
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,00
Индекс вязкости	160
Температура вспышки по Кливленду, °С	232
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,7
Сульфатная зольность, %	1,31
НТНС, мПа·с	3,84
Летучесть по Noack, %	10,3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



02206

Бутылка

емкостью 1 л



34808

Банка

емкостью 4 л



02336

Банка

емкостью 5 л



37473

Пакет в

ящике, 15 л



35228

Банка

емкостью 20
л



12104

Бочка

емкостью 60
л



36993

Бочка

емкостью
200 л



12250

Бочка

емкостью
208 л