

Информация о продукте 01.20.62

26-04-2024

Dieselfleet MSP 15W40

Описание

Dieselfleet MSP 15W-40 — всесезонное масло для дизельных двигателей последнего поколения, идеально для 4-тактных тяжелых дизельных двигателей. Соответствие новейшим стандартам грузового автомобилестроения. Базовые масла селективной очистки премиум-класса и уникальные присадки Low SAPS обеспечили следующие свойства:

- соответствует последним требованиям по токсичным выбросам
- очень высокие моющие свойства: минимальное образование отложений в горячей зоне двигателя
- очень высокие диспергирующие свойства: значительное снижение отложений и шлама
- очень высокая стойкость к коррозии и пенообразованию
- высокий и стабильный индекс вязкости.
- низкая сульфатная зольность
- очень высокая износостойкость: значительное снижение износа поршневых колец и стенок цилиндров

Назначение

Dieselfleet MSP 15W-40 – моторное масло для тяжелых условий эксплуатации для обычных и внедорожных автомобилей. Dieselfleet MSP 15W-40 способствует снижению выбросов отработанных газов (включая выбросы твердых частиц), тем самым продлевая срок службы каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров. Low SAPS соответствует требованиям производителей грузовиков как в Европе, так и в Северной Америке, поэтому пригодно для большого числа моделей.

Характеристики

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1










Allison TES-439

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

| | |
|---|--------|
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,877 |
| Вязкость при -20 °С, мПа·с | 5400 |
| Вязкость при 40 °С, мм ² /с | 108,00 |
| Вязкость при 100 °С, мм ² /с | 14,30 |
| Индекс вязкости | 135 |
| Температура вспышки по Кливленду, °С | 240 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 9,7 |
| Сульфатная зольность, % | 0,99 |

Доступные упаковки

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35951 | 37504 | 32730 | 33955 | 36895 | 33963 | 34016 | 33819 | 34497 |
| Банка | Пакет в | 20 L Bag in | Ведро | Банка | Бочка | Бочка | Бочка | 1000 L IBC |
| емкостью 4 л | ящике, 15 л | Вох | емкостью 20 л | емкостью 20 л | емкостью 60 л | емкостью 200 л | емкостью 208 л | |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.