

## Информация о продукте 08.60.10

17-05-2025

### Abacot MEP 460

#### Описание

Abacot MEP 460 — промышленное редукторное масло премиум-класса. Продукт изготовлен на основе минерального масла с добавлением противозадирных присадок, которые не содержат свинца. Abacot MEP 460 обладает следующими свойствами:

- высокая стойкость к воздействию высокого давления и ударным нагрузкам
- высокая стойкость к воздействию высоких температур
- эффективная защита от ржавления и коррозии
- высочайший уровень износостойкости
- высокий уровень защиты от пенообразования
- низкая температура потери текучести

#### Назначение

Abacot MEP 460 можно использовать для смазки практически всех видов промышленных редукторов, подверженных тяжелым и ударным нагрузкам.

#### Характеристики

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,900
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	460,00
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	30,50
Индекс вязкости	95
Температура вспышки по Кливленду, °C	255
Температура застывания, °C	-12
Кислотное число, мг KOH/г	0,54

#### Доступные упаковки



20059  
Банка емкостью  
5 л



38090  
Пакет в ящике,  
15 л



37098  
Ведро емкостью  
20 л



37967  
Банка емкостью  
20 л



12139  
Бочка емкостью  
60 л



12237  
Бочка емкостью  
208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.