

Информация о продукте 02.10.30

28-04-2024

Gearlube GL-5 80W-90

Описание

Gearlube GL-5 80W-90 — минеральное смазочное масло для механических коробок передач на основе первоклассных масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- высочайшая стойкость к окислению
- очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
- низкая температура потери текучести
- высокие противозадирные свойства

Назначение

Gearlube GL-5 80W-90 применяется в тяжело нагруженных гипоидных передачах задних мостов и во всех коробках передач, для которых требуются масла с противозадирными присадками.

Характеристики

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,898
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	149,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,80
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	232
Температура застывания, °C	-30
Кислотное число, мг КОН/г	1,80
Сульфатная зольность, %	0,05
Вязкость по Брукфильду при -26 °C, мПа·с	290000

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



01206
Бутылка
емкостью 1
л



01325
Банка
емкостью 5
л



37501
Пакет в
ящике, 15 л



32736
20 L Bag in
Box



36081
Ведро
емкостью
20 л



20060
Банка
емкостью
20 л



11105
Бочка
емкостью
60 л



34304
Бочка
емкостью
200 л



11205
Бочка
емкостью
208 л



35388
1000 L IBC