

## Информация о продукте 06.10.20

17-05-2025

### Chainlube XS 100

#### Описание

Chainlube XS 100 изготовлен на основе высококачественных базовых масел с малым содержанием ароматических веществ. Продукт содержит специальный комплекс присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- высокая адгезия к цепям, вследствие чего масло не разбрызгивается с них
- высочайшие смазывающие свойства

#### Назначение

Chainlube XS 100 предназначается для смазки режущей цепи цепной пилы для защиты от заедания и разрыва.

Внимание! Chainlube XS 100 НЕ подходит для смазки электропривода.

#### Характеристики

ISO 6743-1 AC

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,888
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	100,00
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,30
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °С	230
Температура застывания, °С	-24

#### Доступные упаковки



02212

Бутылка  
емкостью 1 л



02307

Банка  
емкостью 5 л



37524

Пакет в ящике,  
15 л



37068

Ведро  
емкостью 20 л



37940

Банка  
емкостью 20 л



12108

Бочка  
емкостью 60 л



12206

Бочка  
емкостью 208 л