Информация о продукте 01.40.40

13-07-2025

Helar SP LL-03 0W-30

Описание

Helar SP LL-03 0W-30 — полностью синтетическое топливоэкономичное моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. Helar SP LL-03 0W-30 содержит современные присадки, созданные по новейшим технологиям, которые обеспечивают продукту следующие свойства:

- снижение расхода топлива
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- беспроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка, сохраняющаяся при очень высоких рабочих температурах
- высокие диспергирующие и моющие свойства
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Назначение

Helar SP LL-03 0W-30 – топливоэкономичное синтетическое моторное масло, специально разработанное для легковых автомобилей Volkswagen с увеличенным интервалом замены масла. Helar SP LL-03 0W-30 можно также использовать в 4-тактных бензиновых и дизельных двигателях. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

Характеристики

ACEA C3
Approved under VW 504.00 / 507.00
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
MB 229.52 / 229.31
Porsche C30

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,844
Вязкость при -35 °C, мПа·с	5750
Вязкость при 40 °C, мм²/с	64,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	12,00
Индекс вязкости	178
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	192
Температура вспышки по Кливленду, °C	228
Температура застывания, °C	-51
Общее щелочное число, мг KOH/г	8,3
Сульфатная зольность, %	0,78
HTHS, mPa.s	3,53
Летучесть по Noack, %	10,5

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

31071 Бутылка емкостью 1 л	32302 Банка емкостью 4 л	20027 Банка емкостью 5 л	37476 Пакет в ящике, 15 л	37860 Банка емкостью 20 л	20025 Бочка емкостью 60 л	20026 Бочка емкостью 208 л	37740 1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com