Информация о продукте 01.30.23

03-07-2025

Torsynth VAG 5W-30

Описание

Torsynth VAG 5W-30 - синтетическое моторное масло со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid-SAPS) с увеличенным интервалом замены, специально разработанное для легковых автомобилей группы VAG. Эксплуатационные характеристики данного продукта полностью соответствуют официально одобренному продукту. Требуемые эксплуатационные испытания Torsynth VAG 5W-30 еще не проводились, поэтому мы может ограничиться заявлением, что данный продукт соответствует заявленным эксплуатационным показателям.

Назначение

Torsynth VAG 5W-30 - топливоэкономичное моторное масло со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Mid-SAPS). Пригодно для ДВС а/м группы VAG с истекшим сроком гарантии производителя. Допускаются увеличенные интервалы замены. Также пригодно для а/м с сажевыми фильтрами и/или с 3-ступенчатыми катализаторами последнего поколения. Данный продукт идеально подходит для легковых а/м группы VAG, требующих моторное масло, соответствующее стандарту VW 504.00/507.00.

Характеристики

Suitable for use:
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
MB 229.31/229.51/229.52
VW 504.00/507.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5650
Вязкость при 40 °C, мм²/с	71,60
Вязкость при 100 °C, мм²/с	12,20
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °C	234
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг KOH/г	8,3
Сульфатная зольность, %	0,74
HTHS, mPa.s	3,54
Летучесть по Noack, %	8,6

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com

Доступные упаковки

32642	32643	37464	37872	32147	32148
Бутылка емкостью 1 л	Банка емкостью 5 л	Пакет в ящике, 15 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com